

ФАНКОЙЛЫ CONDILINE.
УПРАВЛЕНИЕ МИКРОКЛИМАТОМ.



ГОСТИНИЦЫ, ОФИСЫ, ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ НАСТЕННЫЕ ФАНКОЙЛЫ CONDILINE.

Благодаря применению тангенциального вентилятора настенные фанкойлы Condiline отличаются тихой, почти бесшумной работой. Быстрый монтаж и высокая эффективность.

- Современный дизайн
- Низкое энергопотребление
- Простота в обслуживании
- Конденсатный насос
- Компактные размеры. Оптимальное использование помещения
- Широкие возможности регулирования



Технические характеристики

- 4 типоразмера с монтажной длиной 880, 1185 мм
- Цвет RAL 9003 (Белый)
- Однофазные АС и ЕС электродвигатели
- Двух- или трёхходовые клапаны
- Двухтрубная система

ОФИСЫ, ТОРГОВЫЕ ЗАЛЫ, ГОСТИНИЦЫ

КАССЕТНЫЕ ФАНКОЙЛЫ CONDILINE.

Кассетные фанкойлы Condiline имеют встроенный конденсатный насос с высотой подъёма до 650 мм. Размещение распределительных ламелей с 4-х сторон фанкойла обеспечивает равномерное распределение воздуха в помещении на 360 градусов. Качественный продукт европейского производителя, подкреплённый отличным соотношением цены и эффективности.

- Кассетный фанкойл, встраиваемый в подвесной потолок
- Низкий уровень шума
- Подходят для всех видов потолков
- Простой монтаж, легкосъемный моющийся фильтр
- Высокий уровень эффективности



Технические характеристики

- Монтажные размеры 600x600 и 800x800 мм в различном исполнении
- Цвет RAL 9003 (Белый)
- Однофазные АС и ЕС электродвигатели
- Двух- или трёхходовые клапаны
- Двух- или четырёхтрубная система



ОФИСЫ, МАГАЗИНЫ, ГОСТИНИЦЫ, РЕСТОРАНЫ И КАФЕ НАПОЛЬНО - ПОТОЛОЧНЫЕ ФАНКОЙЛЫ CONDILINE.

Напольно - потолочные фанкойлы Condiline - это многообразие вариантов применения.

- Разнообразие конструктивных исполнений
- Малошумная модель
- Надёжная рамная конструкция
- С корпусом или без корпуса для скрытого монтажа
- Для пристенной установки или потолочного монтажа
- Широкие возможности подключения и регулировки
- Простой и удобный в обслуживании фильтр



Технические характеристики

- 9 типоразмеров в зависимости от модели
- Цвет: фронтальная часть - 9003 (Белый), облицовка - Pantone Cool Grey 1C (Светло-серый)
- Однофазные АС и ЕС электродвигатели
- С радиальным или тангенциальным вентилятором
- Двух- или трёхходовые клапаны
- Двух- или четырёхтрубная система

ГОСТИНИЦЫ, СЛУЖЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ТОРГОВЫЕ ЗАЛЫ КАНАЛЬНЫЕ ФАНКОЙЛЫ CONDILINE.

Канальные фанкойлы Condiline разработаны для встроенного потолочного монтажа. Они замечательно вписываются в любой интерьер. Отличительной особенностью данной модели является ее высокая надежность.

- Тихая работа
- Малая монтажная высота
- Доступны варианты в высоконапорном исполнении до 425 Па
- Большой выбор комплектующих для подвода воздуха
- Моющийся фильтр
- Широкие возможности регулирования



Технические характеристики

- Большой выбор типоразмеров
- Однофазные АС и ЕС электродвигатели
- Двух- или трёхходовые клапаны
- Двух- или четырёхтрубная система



ФАНКОЙЛЫ CONDILINE. ОБЗОР МОДЕЛЕЙ.

Технические характеристики напольно-потолочных фанкойлов DXC/DXC ECM и DXD/DXD ECM.



Модель	DXC		DXC ECM		DXD		DXD ECM	
Монтажная длина (мм)	670 - 1415		770 - 1415		670 - 1415		670 - 1415	
Тип установки	2-трубное	4-трубное	2-трубное	4-трубное	2-трубное	4-трубное	2-трубное	4-трубное
Тепловая мощность (кВт) при 75/65/20 °С	1,31 - 17,23	0,63 - 11,45	1,55 - 16,03	0,81 - 7,02	1,17 - 10,44	0,60 - 4,91	1,39 - 10,31	0,62 - 4,72
Тепловая мощность (кВт) при 50/40/20 °С	0,68 - 9,13	0,36 - 6,08	0,83 - 8,50	0,43 - 3,71	0,61 - 5,58	0,36 - 3,03	0,73 - 5,51	0,32 - 2,49
Холодопроизводительность (кВт) при 7/12/27 °С *	0,59 - 7,60	0,59 - 6,74	0,74 - 7,14	0,74 - 6,36	0,51 - 4,82	0,49 - 4,63	0,55 - 4,67	0,51 - 4,35
Расход воздуха (м³/ч)	105 - 1500	105 - 1500	115 - 1395	120 - 1395	95 - 945	90 - 895	105 - 900	95 - 820
Уровень звукового давления, дБ(А) **	23 - 55	23 - 55	21 - 55	21 - 55	18 - 46	18 - 46	20 - 47	22 - 47

Технические характеристики канальных фанкойлов DXG/DXF.



Модель	DXG		DXG ECM		DXF			
Монтажные размеры	1 - 4		1 - 3		1 - 5		6 - 7	
Тип установки	2-трубное	4-трубное	2-трубное	4-трубное	2-трубное	4-трубное	2-трубное	4-трубное
Тепловая мощность (кВт) при 75/65/20 °С	4,71 - 26,66	2,25 - 11,54	4,43 - 17,44	2,13 - 11,61	10,34 - 47,39	4,49 - 33,67	30,54 - 94,91	22,17 - 52,81
Тепловая мощность (кВт) при 50/40/20 °С	2,53 - 14,16	1,19 - 6,16	2,37 - 9,22	1,13 - 6,17	5,48 - 25,45	2,38 - 17,90	16,91 - 52,30	11,98 - 28,05
Холодопроизводительность (кВт) при 7/12/27 °С *	2,22 - 12,05	2,22 - 10,59	2,10 - 7,63	2,10 - 6,90	4,19 - 19,80	4,05 - 19,65	14,55 - 42,28	14,51 - 41,96
Расход воздуха (м³/ч)	375 - 2220	375 - 2220	350 - 1450	350 - 1450	940 - 4400	875 - 4330	2190 - 7480	2180 - 7410
Уровень звукового давления, дБ(А) **	38 - 57	38 - 67	38 - 57	38 - 57	40 - 66	40 - 66	52 - 72	52 - 72

*: 47% отн. влажности

**: уровень звукового давления в помещении объемом 100 м³, время затухания - 0,5 сек., звукопоглощение помещения - 9 дБ(А)



ООО «АФГ РУС»
127282 Москва,
Чермянский проезд 7, стр. 1
Тел. +7 495 646 27 19
Эл. почта: info@afg-rus.ru

www.arbonia.com
www.afg-rus.ru

Мы оставляем за собой право на технические изменения. Из-за особенностей полиграфии возможны различия в цвете оригинала изделия с приведёнными оттенками в каталоге.